

TERMÉKADATLAP RIGIPS STUKATÚRGIPSZ M



Tűzvédelmi osztály:

A1

Termékcsoport:

Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok

Műszaki adatok

Termék tulajdonságok	Jól tapad, gyorsan köt, környezetbarát. Szürke színű.
Kiszerezés	Zsákban: 2.5 kg, 5 kg és 20 kg
Bekeverési arány	kb. 2 kg/ 1 l víz
Anyagszükséglet	igény szerint
Bedolgozhatósági idő	kb. 10 perc
Javasolt felhordási vastagság	igény szerint
Kötés kezdete	kb. 5 perc (ez hideg környezetben kb. 5 perccel hosszabbodik meg.)
Kötés vége	kb. 10 perc
Alkalmazási terület	Beltéri építőipari-, stukatúr- és villanszerelési munkákhoz, valamint csövek, szerelvények rögzítéséhez falban. Nádfonatok és ún. rabichálók rögzítésére. Villanszerelési kábelek és kábeldobozok gyors rögzítésére. Általános stukatúr munkákhoz.
Alapfelület előkészítése	A felületről a laza részeket, piszkot, port távolítsuk el, hogy az alap tiszta és szilárd legyen. A javítás, formázás helyét kiadósan nedvesítsük meg.
Bekeverés	Kb. 2 kg Stukatúrgipsz M terméket szórjunk egyenletesen terítve 1 liter tiszta vízbe (mindig a vízbe öntsük a gipszet), majd várjunk 1 percet és kézzel vagy géppel csomómentes masszává keverjük. A már megkeményedett anyagot nem szabad felhasználni! Ha a friss gipszkeverékbe megkötött gipszmaradék kerül, ez lerövidítheti a kötési időt.
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.
Hasznos tanácsok	A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta szerszámokat és edényeket, majd a munka végétével vízzel alaposan tisztítsuk meg az eszközöket. A csomagolóanyagot csak teljes kiürítés után továbbítsuk újrafelhasználásra.
Tárolási információ	Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.
Szavatossági idő	Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.

Rigips Stukatúrgipsz M